



D 21583 K

3-Gang Diamant-Nassbohrmaschine

Produktbeschreibung

- Robustes Dreigang-Getriebe mit spezieller Ölschmierung für hohe Lebensdauer bei maximaler Leistung
- Hochleistungsmotor für effiziente Trockenbohrarbeiten in Mauerwerk und Stein bis 202 mm
- Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrarbeiten in harten Materialien wie Naturstein oder armiertem Beton bis zu 152 mm
- Möglichkeit des Anschlusses einer Staubabsaugung zum Absaugen des Bohrstaubes und zur Erhöhung der Bohrleistung
- Elektronischer Schutz vor Überlastung und Überhitzung ermöglicht problemlosen Dauereinsatz bei allen Anwendungen
- Mechanische Kupplung zum Schutz des Anwenders
- Dauerbetriebsschalter für den Einsatz mit Bohrständern
- Ausbalancierte Bauweise, ergonomischer D-Handgriff sowie optimales Gewichts- / Leistungsverhältnis für effizienten Einsatz

Serienmäßiger Lieferumfang

- Verstellbarer Zusatzhandgriff
- PRCD-Schutzschalter
- Adapter für Wasserzuführung
- Absaugadapter
- Transportkoffer

Technische Daten

Antriebsspindel	Innen- bzw. Außengewinde G 1/2" bzw. G 1 1/4"
Aufnahmeleistung	1.910 Watt
Leerlaufdrehzahl	0-1.000 / 2.400 / 4.600 min/-1
Max. Bohrleistung (Beton)	152 mm
Max. Bohrleistung (Mauerwerk)	202 mm
Spannhalsdurchmesser	60 mm
Gewicht	6,4 kg