

Trockenbauschrauber bis 5 mm

SCT 5-40 X

Bauschrauber für Trockenbau und Innenausbau mit lautloser Abschaltung.

SCT 5-40 X



Technische Daten

Bauart	SCT 5-40 X
Nennaufnahme	450 W
Leistungsabgabe	250 W
Lastdrehzahl	0-2700 1/min
Leerlaufdrehzahl	0-4000 1/min
max. Drehmoment	12 Nm
Kabel mit Stecker	5 m
Gewicht	1,3 kg
Schrauben Ø	5 mm
Schnellwechselfutter	¼"

Best.-Nr.: 7 213 13

Im Preis enthalten:

- 1 Handgurt
- 1 Gürtel Clip
- 1 Tiefenanschlag, staubgeschützt
- 1 Magnethalter für ¼"-Bits
- 1 Bit ¼" für Kreuzschlitzschrauben Gr. 2 / Phillips (Form H) mit Staubschutzring

Auf einen Blick

- Einer der leichtesten Bohrschrauber.
- FEIN Sensitiv-Griff.
- Entspanntes Arbeiten mit praktischem Handgurt.
- Patentierte FEIN CLIC-STOP-Kupplung für geräuschloses Abschalten.
- Einfach einstell- und auswechselbarer Tiefenanschlag.
- Anschlaghülse staubgeschützt.
- Punktgenaues Ansetzen durch die stufenlose elektronische Drehzahlstellung.
- Schnelles Umrüsten auf Magazin.
- HIGH-POWER-MOTOR für außerordentliche Leistung und Standfestigkeit.