

# TMP Baustellen-Tauchmotorpumpen


Robuste und langlebige Qualitätspumpen. Pumpe-, Motorgehäuse und Laufrad aus Grauguss GG 25. Einlaufsieb und Welle aus rostfreiem Stahl. Im Ölbad laufende Hartmetall-Gleitringdichtung. Überdimensionierte Kugellagerung. Verstopfungs- und blockadefreies Wirbelstromlaufrad, Motor mit Bioölfüllung, Isolationsklasse F, Schutzart IP 68. Mit hochwertigem, ölbeständigem Polyurethan Kabel, auch für den Niveauregler. Vergussgekapselte, völlig wasserdichte Kabeleinführung. Praktischer Rundtragegriff (Sturzsicherung). Motorschutzschalter mit Wärmepaketauslöser. Das zurückgezogen angeordnete Wirbelstromlaufrad ermöglicht verstopfungs- und blockadefreie Förderung durch das Pumpengehäuse. Freier Durchgang 38mm

Förderdaten								
Förderhöhe	m/Ws	2	4	6	8	10	12	14
Fördermenge	l/min							
WRP 22		385	265	150	40			
WRP 33		530	425	330	240	150	30	
WRP 44		640	550	460	365	270	175	70

Technische Daten			
WRP	22	33	44
P 2/kW	0,55	0,88	1,5
230 V/A	4,0	6,5	9,3
400 V/A	1,4	2,0	3,6
T/max.	80°C	80°C	80°C
kg	23	27	28



WRP	22	33	44
A	355	415	415
C	218	247	247
E	68	80	80
B	116	133	133
D	2"	2"	2"



## Walter Suter AG



Maschinen + Werkzeuge  
Zürcher strasse 308

**8500 Frauenfeld**

Tel. 052 723 26 26  
www.wasu-shop.ch

Fax 052 723 26 20  
info@wasuag.ch



**Verkauf +  
Reparaturen  
sämtlicher Marken**

Art-Nr.	Bezeichnung	Spezielles	
500838	WRP 22 W	O. Schwimmer / 230 V	
500839	WRP 22 WA	M. Schwimmer / 230V	
500841	WRP 22 DA	M. Schwimmer / 400 V	

500842	WRP 33 W	O. Schwimmer / 230 V	
500843	WRP 33 WA	M. Schwimmer / 230 V	
500844	WRP 33 D	O. Schwimmer / 400 V	
500845	WRP 33 DA	M. Schwimmer / 400 V	

500846	WRP 44 W	O. Schwimmer / 230 V	
500847	WRP 44 WA	M. Schwimmer / 230 V	
500848	WRP 44 D	O. Schwimmer / 400 V	
500849	WRP 44 DA	M. Schwimmer / 400 V	

## Walter Suter AG



Maschinen + Werkzeuge  
Zürcher strasse 308

**8500 Frauenfeld**

Tel. 052 723 26 26  
www.wasu-shop.ch

Fax 052 723 26 20  
info@wasuag.ch



**Verkauf +  
Reparaturen  
sämtlicher Marken**